



Liste des
**Bureaux d'études de conception
de filières d'Assainissement Non Collectif (ANC)**
adhérents à la Charte

valable du 1^{er} avril 2016 au 31 mars 2017

La Charte pour la qualité de d'Assainissement Non Collectif (ANC) en Gironde a pour objectif de mettre à la disposition des collectivités et des particuliers, un réseau de professionnels informés, assurés et qui s'engagent sur des prestations de qualité. Elle contribue également à l'harmonisation des pratiques des Services Publics d'Assainissement Non Collectif (SPANC) du département. Elle constitue un outil de référence utile pour une bonne application de la réglementation en matière d'ANC.

En y adhérant de façon volontaire, le professionnel s'engage à :

- rechercher la solution optimale d'ANC d'un point de vue « technico-économique »,
- définir les caractéristiques du dispositif d'ANC le plus adapté à l'usage, à l'immeuble et à la parcelle concernée,
- se tenir à la disposition du SPANC afin de lui fournir toutes les informations et explications sur les études réalisées,
- respecter les recommandations du « Guide de bonnes pratiques pour la réalisation des études de conception de filières d'ANC » disponible en annexe.

Cette liste est donnée à titre informatif. Le Comité de Suivi de la Charte ne saurait être tenu responsable en cas de problèmes et/ou d'incidents occasionnés par ces entreprises. Si besoin, n'hésitez pas à prendre contact avec le secrétariat du Comité de Suivi par téléphone au 05 56 99 33 33 (poste 59 65) ou par Mail : a.tauzin@gironde.fr

Liste consultable sur : www.gironde.fr

Rubrique : Environnement - L'Eau en Gironde – Assainissement Non Collectif

NOM DE L'ENTREPRISE	ADRESSE	COORDONNEES	REFERENT TECHNIQUE
ALIOS INGENIEURIE	33610 CANEJAN	Tel : 05 57 35 41 90 - Fax : 05 57 35 41 91 Mail : baptiste.audiger@alios.fr	Baptiste AUDIGER
ECR ENVIRONNEMENT	33610 CANEJAN	Tel : 05.57.26.79.79 - Fax : 05.57.26.80.82 Mail : bordeaux@ecr-environnement.com	Nicolas DION
GEOCCITANE	46800 LAVERGNE	Tel : 05 65 34 25 12- Port : 06 63 40 07 71 Mail : geoccitane46@orange.fr	Bruno PIERLAY
ENVOLIS	33260 LA TESTE DE BUCH	Tel : 05 56 54 44 23 - Port : 06 77 99 70 26 Mail : contact@envolis.fr	Benoît GARAT
TRISCOS	33850 LEOGNAN	Tel : 05 56 72 28 92 - Port : 06 80 90 92 87 Mail : jfriscos@aliceadsl.fr	Jean-François TRISCOS
ASSAINICONSEIL	33290 LE PIAN MEDOC	Port : 06 60 30 13 64 Mail : toussaint@assainiconseil.fr	Alexis TOUSSAINT
AFGE	33760 LUGASSON	Tel : 05.57.84.07.87 - Fax : 05.57.84.07.87 Mail : afge.lugasson@free.fr	Yannis ARRAGUAS Fabien PICHON
ODACE	33650 MARTILLAC	Tél : 09 52 41 35 07 - Port : 06 99 61 15 10 Mail : contact@odace-environnement.com	Mathieu SENECHAL
A2ES	33700 MERIGNAC	Tel : 05 56 01 72 26 - Fax : 05 56 98 22 23 Mail : bureau@a2es.eu	Adrien GERARD
AMODIAG ENVIRONNEMENT	33700 MERIGNAC	Tél : 05 56 34 71 00 - Port : 06 87 67 44 79 Mail : amodiag@amodiag.com	Anthony GAUTIER
EES - AQUALIS	33700 MERIGNAC	Tel : 05.56.13.68.77 - Port : 06 25 03 34 76 Mail : info@aqualis-ees.fr	Guillaume MEYNARDIE
ARTELIA EAU ET ENVIRONNEMENT	33187 LE HAILLAN CEDEX	Tel : 05.56.13.85.82 - Fax : 05.56.13.85.63 Mail : benoit.loizeau@arteliagroup.com	Stéphane SOUCHE
DEKRA INDUSTRIAL SAS	33700 MERIGNAC	Tel : 05.56.13.61.66 - Port : 06 26 36 48 20 Mail : loïc.schneider@dekra.com	Laurent PETITEAU
AQUITAINE ENVIRONNEMENT	40160 PARENTIS EN BORN	Tel : 05.58.78.56.92 Mail : contact@aquitaine-environnement.fr	Guillem MOUSSARD
ADSA VIGOUROUX	33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC	Tel : 05.57.43.70.04 - Port : 07.86.25.88.56 Mail : adsa.vigouroux@outlook.com	Stéphane VIGOUROUX
SB2E	33450 SAINT-LOUBES	Tel : 09.59.05.92.85 - Port : 06.84.08.25.27 Mail : contact@sb2e.fr	Lucas PANIN
A-PURE	33400 TALENCE	Tél : 06 74 84 76 45 Mail : apure.environnement@gmail.com	Emilie FRUH

Liste consultable sur : www.gironde.fr

Rubrique : Environnement - L'Eau en Gironde – Assainissement Non Collectif



Guide de bonnes pratiques pour la réalisation des études de conception de filières d'Assainissement Non Collectif

A l'attention des Bureaux d'études

Ce guide à été conçu et élaboré avec les professionnels concernés du département.
Il a pour but de définir et d'harmoniser le contenu minimum des études de conception de filières d'ANC.



Guide consultable sur : www.gironde.fr

Rubrique : Environnement - L'Eau en Gironde – Assainissement Non Collectif

I. Préambule

I.1. Définition de l'étude de conception

L'étude de conception de filières est une étude à la parcelle destinée à définir les aptitudes du sol à l'infiltration et au traitement des eaux usées.

Elle doit permettre de déterminer les caractéristiques techniques des ouvrages d'Assainissement Non Collectif (ANC) les mieux adaptés d'un point de vue technico-économique, à l'immeuble concerné, à son usage, à la parcelle sur lesquels il sont implantés, aux contraintes locales et aux souhaits du maître d'ouvrage.

L'étude de conception conduit à proposer, sauf conditions particulières à justifier, une solution de traitement dite « traditionnelle » (hors dispositifs agréés) et une solution de traitement par des dispositifs de traitement agréés.

Elle privilégie également l'évacuation des eaux usées traitées par infiltration dans le sol, sur la parcelle, le recours au milieu hydraulique superficiel étant considéré comme exceptionnel.

Ainsi, le rapport d'étude de conception devra recenser le(s) dispositif(s) d'ANC le(s) mieux adapté(s) et l'ensemble des éléments de réflexion permettant au maître d'ouvrage d'effectuer son choix final.

Ce rapport doit être suffisamment complet pour lui permettre :

- d'en comprendre la teneur et les recommandations principales,
- de disposer d'un maximum d'informations quant aux conditions de réalisation, d'entretien et de maintenance de son installation,
- de déposer son projet d'installation d'ANC auprès du Service Public d'ANC (SPANC) local (pour l'examen de la conception).

Le contenu minimal de cette étude est précisé dans l'annexe B de la norme Afnor NF DTU 64.1.

I.2. L'évacuation des eaux usées traitées

Les eaux usées traitées sont évacuées, selon les règles de l'art, par le sol en place sous-jacent ou juxtaposé au traitement, au niveau de la parcelle de l'immeuble, afin d'assurer la permanence de l'infiltration, si sa perméabilité est comprise entre 10 et 500 mm/h.

Les eaux usées traitées, pour les mêmes conditions de perméabilité, peuvent être réutilisées pour l'irrigation souterraine de végétaux, dans la parcelle, à l'exception de l'irrigation de végétaux utilisés pour la consommation humaine, et sous réserve d'une absence de stagnation en surface ou de ruissellement des eaux usées traitées.

Dans le cas où le sol en place sous-jacent ou juxtaposé au traitement ne respecte pas les critères définis ci-dessus, les eaux usées traitées sont drainées et rejetées vers le milieu hydraulique superficiel après autorisation du propriétaire ou du gestionnaire du milieu récepteur, s'il est démontré, par une étude particulière à la charge du pétitionnaire, qu'aucune autre solution d'évacuation n'est envisageable.

Les rejets d'eaux usées domestiques, même traitées, sont interdits dans un puisard, puits perdu, puits désaffecté, cavité naturelle ou artificielle profonde.

En cas d'impossibilité de rejet, les eaux usées traitées peuvent être évacuées par puits d'infiltration dans une couche sous-jacente, de perméabilité comprise entre 10 et 500 mm/h. Ce mode d'évacuation est autorisé par la commune, au titre de sa compétence en ANC, sur la base d'une étude hydrogéologique, sauf mention contraire précisée dans l'avis publié au *Journal officiel* de la République française.

Guide consultable sur : www.gironde.fr

Rubrique : Environnement - L'Eau en Gironde – Assainissement Non Collectif

I.3. Définition et calcul du nombre de Pièces Principales (PP) :

Le dimensionnement de l'installation exprimé en nombre d'équivalents-habitants est égal au nombre de pièces principales au sens de l'article R. 111-1-1 du code de la construction et de l'habitation ci-dessous, à l'exception des cas suivants, pour lesquels une étude particulière doit être réalisée pour justifier les bases de dimensionnement :

- les établissements recevant du public, pour lesquels le dimensionnement est réalisé sur la base de la capacité d'accueil ;
- les maisons d'habitation individuelles pour lesquelles le nombre de pièces principales est disproportionné par rapport au nombre d'occupants.

Un logement ou habitation comprend, d'une part, des pièces principales destinées au séjour ou au sommeil, éventuellement des chambres isolées et, d'autre part, des pièces de service, telles que cuisines, salles d'eau, cabinets d'aisance, buanderies, débarras, séchoirs, ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des dépendances

II. Critères permettant la réalisation de l'étude

Le bureau d'études se doit de rassembler un ensemble de données générales (topographie, géologie, pédologie, hydrologie, hydrogéologie, urbanisme, zonage d'assainissement...) et parcellaires (plan cadastral, plan et caractéristiques de l'immeuble, activités annexes...) lui permettant d'optimiser son étude par une approche exhaustive de paramètres locaux relatifs à l'environnement de la parcelle.

Il doit également consulter le maître d'ouvrage pour connaître ses souhaits, ses aspirations et ses préférences quant au projet envisagé.

La phase d'étude sur le terrain comporte un certain nombre d'investigations destinées à appréhender la parcelle et à définir ses potentialités en termes de caractéristiques environnementales et pédologiques. L'étude du sol doit permettre de caractériser son aptitude à l'épuration des eaux usées, à l'infiltration puis à la dispersion des eaux traitées.

Ainsi, sauf conditions particulières à justifier, il n'est pas souhaitable de descendre en dessous de :

- 3 sondages pédologiques (représentatifs de l'emplacement prévu ou prévisible pour l'installation d'ANC), afin de caractériser la nature, la texture et la structure du sol, la présence d'hydromorphie et la présence éventuelle d'une nappe (profondeur et fluctuation saisonnière), dont au moins, quand les conditions l'exigent, 1 sondage sur une épaisseur minimale d'1 m 50. En cas de refus de tarière, le motif et la profondeur devront être indiqués et, si nécessaire, un sondage à la pelle mécanique devra être réalisé afin de caractériser les horizons sous la couche dure ;
- 3 mesures de la perméabilité (méthode utilisée à préciser) à des profondeurs en lien avec le profil pédologique et la profondeur de dispersion du dispositif envisagé, pour déterminer la valeur de K retenue (coefficient de perméabilité qui traduit la capacité d'infiltration du sol). Remarque : le nombre de points de mesure dépend de l'homogénéité présumée du terrain et de la méthode utilisée. Sauf conditions particulières, que le bureau d'études justifiera, il n'est pas souhaitable de descendre en dessous de 3 mesures de perméabilité.

Enfin, l'étude doit permettre de définir les caractéristiques de l'effluent et la quantité qui doit être traitée par la filière.

III. Contenu minimal du rapport d'étude

Le rapport d'étude doit contenir la synthèse des investigations réalisées et des éléments étudiés.

Ainsi, les éléments minimaux suivants devront y figurer :

- **Contexte de l'étude**

- identification du maître d'ouvrage ;
- localisation de l'immeuble et de sa parcelle ;
- objet de l'étude et « commande » du maître d'ouvrage (souhaits ayant une incidence sur l'étude) ;

- **Etude des données et investigations de terrain**

- données générales (topographie, géologie, pédologie, hydrologie, hydrogéologie, urbanisme, zonage d'assainissement...)
- renseignements sur l'immeuble : caractéristiques, type d'habitat, capacité d'accueil, nombre de pièces principales, volume journalier d'effluents à traiter, activités annexes ;
- plan parcellaire avec emplacement des sondages et des mesures de perméabilité ;
- interprétation et analyse des résultats des sondages pédologiques et des mesures de perméabilité : analyse critique des mesures, coupe pédologique des sondages effectués, nature, texture et structure du sol, présence d'hydromorphie, profondeur et nature du substratum rocheux, présence d'une nappe, valeur de K retenue ;
- conclusion sur les caractéristiques du sol par rapport à sa capacité d'infiltration ;
- justification du mode d'évacuation des eaux traitées :
 - o si infiltration dans le sol : indication des règles et dimensionnement des ouvrages ;
 - o si recours à un exutoire : indication des autorisations nécessaires et des personnes à contacter pour en disposer ; indication des caractéristiques techniques à respecter lors de la réalisation.
- justification du dimensionnement retenu ;

- **Proposition/prescription de filières**

- si solution de traitement dite « traditionnelle » :
 - o descriptif technique complet des ouvrages composant l'installation préconisée
 - o indications des règles d'implantation et des contraintes particulières à respecter lors de la réalisation (extrait DTU 64-1) ;
 - o précisions sur les conditions de ventilation des ouvrages ;
- si solution par des dispositifs de traitement agréés :
 - o présentation sommaire des grandes familles et présélection selon les critères suivants :
 - dimensionnement,
 - possibilité de pose ou non en présence d'une nappe phréatique permanente ou temporaire,
 - fonctionnement possible ou non par intermittence,
 - surface disponible pour l'implantation,
 - recours à l'électricité,
 - fil d'eau
 - o précisions sur les conditions de ventilation des ouvrages ;
 - o précisions sur la nécessité de disposer du guide d'utilisation des dispositifs de traitement agréés, disponibles auprès du titulaire de l'agrément, qui précise notamment les conditions d'entretien, les modalités d'élimination des matériaux en fin de vie, les points de contrôle, les conseils d'utilisation, la consommation électrique...
- s'il y a lieu, caractéristiques hydraulique des postes de relevage ;

Guide consultable sur : www.gironde.fr

Rubrique : Environnement - L'Eau en Gironde – Assainissement Non Collectif

- **Pièces graphiques**

- plan de masse à l'échelle appropriée (1/500 ou 1/200) représentant le projet immobilier avec implantation des ouvrages de l'installation d'ANC et indication sur la topographie (points singuliers), le couvert végétal, les points d'eau, les exutoires éventuels, le réseau d'évacuation des eaux pluviales, les zones inondables, et plus largement, tout éléments contraignant pour l'implantation des ouvrages (puits, arbres, limites de propriété...);
- profil hydraulique du dispositif sous forme de plan, coupe ou tableau définissant l'altimétrie des divers fils d'eau depuis la sortie du bâtiment en référence au terrain naturel et au terrain projeté.

IV. Déontologie de la profession

Le rapport d'étude engage la responsabilité décennale de son auteur, ce dernier doit donc être titulaire d'un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile et sa responsabilité décennale pour ce type d'étude.

De plus, le bureau d'étude se doit de respecter les principes généraux de déontologie de sa profession, à savoir, agir dans l'intérêt légitime du client, en toutes circonstances, avec intégrité, loyauté, impartialité, quant à l'élaboration de ses avis, jugements et décisions.

Ainsi, il s'engage à une indépendance totale de prescription et à n'avoir aucun lien avec un quelconque procédé ou fabricant qui pourrait limiter, fausser ou orienter sa liberté de prescription.